Cantidad Máxima de Conductores en Tubos de Acero Galvanizado de Pared Gruesa (Cañerías) y Tuberías No Metálicas

Tipo de ducto		t.p.p	t.p.r.	c.a.g.	t.p.p. - t.p.r. - c.a.g.								t.p.p.	t.p.r.	c.a.g.
Diámetro nominal / Conductor		1/2 "	16 mm	1/2 "	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"	2 ½"	3"	3 ½"	4"	110 mm	4"
Tipo y sección nominal [mm²]		Cantidad de Conductores													
NYY	TTU, XTU, RRH														
1,5		6	7	12	21	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,5	-	4	5	7	14	22	39	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,31	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
4	-	3	3	5	7	15	26	36		-	-	-	-	-	-
-	5,26	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
6	-	2	3	4	7	12	21	28	47	-	-	-	-	-	-
-	8,37	-	-	1	1	3	7	13	20		-	-	-	-	-
10	-	1	1	2	4	7	13	18	29		-	-	-	-	-
-	13,3	-	-	1	1	1	4	7	13	20		-	-	-	-
16		-	-									-	-	-	-
-	21,2			1	1	1	3	6	8	14	22	-	-	-	-
25	-												-	-	-
-	26,7				1	1	3	4	8	12	18	25	-	-	-
	33,6				1	1		3	7	8	16	22	25	26	27
35	-														
-	42,4				1	1	1	2	4	7	11	15	17	18	19
50	-														
-	53,5				1	1	1	2	4	6	10	13	15	16	17
-	67,4					1	1	1	3	5	8	11	13	13	14
70	-														
-	85,0					1	1	1	3	4	7	ç	11	11	12
95	-														
-	107,2					1	1	1	2	3	6	8	9	10	10
120															
	126,7						1	1	1	3	4	6	7	7	8
150															
	152						1	1	1	2	4	5	6	6	7
	177,3						1	1	1	2	3	5	6	6	6
185															
	202						1	1	1	2	3	4	5	5	5
240															
	253						1	1	1	1	2	3	4	4	5
300															