

CALIBRES SISTEMA AWG - METRICO

| Número | Diámetro | Sección | Número | Diámetro | Sección | Número | Diámetro | Sección |
|--------|----------|-------------------|--------|----------|-------------------|--------|----------|-------------------|
| AWG | m.m. | m.m. ² | AWG | m.m. | m.m. ² | MCM | m.m. | m.m. ² |
| 40 | 0,079 | 0,0049 | 18 | 1,02 | 0,8171 | 250 | 12,70 | 127,00 |
| 39 | 0,089 | 0,0062 | 17 | 1,15 | 1,0387 | 300 | 13,90 | 152,00 |
| 38 | 0,102 | 0,0082 | 16 | 1,29 | 1,3070 | 350 | 15,00 | 177,30 |
| 37 | 0,114 | 0,0102 | 15 | 1,45 | 1,6513 | 400 | 16,10 | 202,70 |
| 36 | 0,127 | 0,0127 | 14 | 1,63 | 2,0867 | 500 | 18,00 | 253,40 |
| 35 | 0,142 | 0,0158 | 13 | 1,83 | 2,6302 | 600 | 19,70 | 304,00 |
| 34 | 0,16 | 0,0201 | 12 | 2,05 | 3,3006 | 700 | 21,30 | 354,70 |
| 33 | 0,18 | 0,0254 | 11 | 2,3 | 4,1548 | 750 | 22,00 | 380,00 |
| 32 | 0,203 | 0,0324 | 10 | 2,59 | 5,2685 | 800 | 22,70 | 405,40 |
| 31 | 0,226 | 0,0401 | 9 | 2,91 | 6,6508 | 900 | 24,10 | 456,00 |
| 30 | 0,254 | 0,0507 | 8 | 3,26 | 8,3469 | 1000 | 25,40 | 506,70 |
| 29 | 0,287 | 0,0647 | 7 | 3,66 | 10,5209 | 1250 | 28,40 | 633,40 |
| 28 | 0,32 | 0,0804 | 6 | 4,11 | 13,2670 | 1500 | 31,10 | 760,10 |
| 27 | 0,361 | 0,1024 | 5 | 4,62 | 16,7639 | 1750 | 33,60 | 886,70 |
| 26 | 0,404 | 0,1282 | 4 | 5,19 | 21,1556 | 2000 | 35,90 | 1013,40 |
| 25 | 0,455 | 0,1626 | 3 | 5,83 | 26,6948 | 3000 | 44,00 | 1520,00 |
| 24 | 0,511 | 0,2051 | 2 | 6,54 | 33,5927 | 4000 | 50,80 | 2026,80 |
| 23 | 0,574 | 0,2588 | 1 | 7,35 | 42,4292 | 5000 | 56,80 | 2533,50 |
| 22 | 0,643 | 0,3247 | 1/0 | 8,25 | 53,4562 | | | |
| 21 | 0,724 | 0,4117 | 2/0 | 9,27 | 67,4915 | | | |
| 20 | 0,813 | 0,5191 | 3/0 | 10,4 | 84,9487 | | | |
| 19 | 0,912 | 0,6533 | 4/0 | 11,68 | 107,1459 | | | |